

Обвязки колонные типовые

Предназначены для обвязывания технических и обсадных колонн и контроля давления в межтрубном пространстве.

Возможны изготовления :

Рабочее давление

МПа	14	21	35	70	105
psi	2000	3000	5000	10000	15000

Условный диаметр обвязываемых колонн

Размеры (дюймы)	5 ^{1/2}	-	6 ^{5/8}	7	7 ^{5/8}	8 ^{5/8}	9 ^{5/8}	10 ^{3/4}	11 ^{3/4}	-	13 ^{5/8}	-	20
Размеры (мм.)	140	146	168	178	193	219	245	273	299	324	340	426	508

Основные преимущества:

- установка нижнего корпуса возможна на резьбу, в клиновой подвеске или под приварку
- в колонных головках могут применяться стандартные резьбы по API, по ГОСТ, а также по техническим условиям производителей труб
- предлагается использование различных типов колонных подвесок
- предлагается использование различных типов уплотнений межтрубного пространства
- предлагаются инструменты и приспособления для проведения буровых работ
- уровень технических требований к изготовлению по ГОСТ/ Уровень безопасности по API: УТТ1, УТТ 2, УТТ 3, УТТ 4/ PSL1,PSL2,PSL3,PSL3G
- уровень технических требований к рабочим характеристикам по ГОСТ/ по API: УТР1, УТР2/PR1, PR2

Климатическое исполнение по ГОСТ: У, ХЛ.

Температурные классы по API: К, L, Р, R, S, Т, U.

Возможна поставка в материальном исполнении К1 (содержание CO₂ до 6%) и К2 (содержание CO₂ и H₂S до 6% каждого) по ГОСТ 13846-89 и АА, ВВ, СС, DD, EE, FF, НН по API Spec 6А.

